



**DST spol. s r.o.**  
 Stará Vajnorská 4  
 83104 Bratislava  
 Tel: 02/ 44460175  
 0903 714 315

## BASIC TOUCH

Nový **polopružný BASIC TOUCH** od **TYROLITu** v sebe spája výhody rôznych brúsnych nástrojov.

Svojou novou formou, zložením a zmenenou kazetovou úpravou povrchu umožňuje studený brus, dobré odstraňovanie triesky a znižuje nebezpečenstvo sfarbenia brúseného materiálu.

Pružná konštrukcia a nízka hmotnosť potláčajú vibrácie kotúča, čo zaručuje jeho pokojný chod bez vibrácií a nízku hlučnosť.

Ďalej je potrebné zdôrazniť optimálne prispôsobenie sa kotúča **BASIC TOUCH** obrobku počas brúsenia, odihľovania a tvarovania.

Výrobný sortiment obsahuje priemery Ø 115, Ø 125 a Ø 178 mm so zrnom WA46 a umožňuje opracovávanie napríklad ocele, nehrdzavejúcej ocele (INOX), neželezných kovov (meď, mosadz, bronz, hliník) tým istým kotúčom.



### VÝHODY VÝROBKU :

- univerzálne nasadenie, oceľ, nehrdzavejúca oceľ(INOX), hliník, neželezné kovy
- špeciálna úprava povrchu zabezpečuje čistotu nástroja, dobré odstraňovanie triesky, studené brúsenie a nesfarbovanie obrobku
- vďaka novej konštrukcii optimálne sa prispôsobenie obrábanému materiálu bez vibrácií a so zníženou hlučnosťou
- jednoduché ovládanie nástroja, vysoký výkon v kombinácii s dobrou životnosťou



### SORTIMENT :

Tvar	Rozmery	Špecifikácia	Katalóg. číslo
27T	115 x 3 x 22.23	WA46-BF	236318
27T	125 x 3 x 22.23	WA46-BF	236319
27T	178 x 3 x 22.23	WA46-BF	236320

Použitie: príprava a úprava zvarov, udržba a opravy, opracovávanie kovov - ocele, nehrdzavejúcej ocele (INOX), neželezných kovov

- $V_s = 80 \text{ m/s}$
- Živичné spojivo, vystuž zo skleneného vlákna
- Obsah Fe, S, CI ( $\leq 0.1\%$ )
- Balenie 25 ks + 1 ochranný kotúč
- Kotúče **nie sú** určené na rezanie