

# Vrtací systém DRS 160\*\*Tyrolit – Hydrostress

pre vrtanie stavebných materiálov diamantovými korunkami

Jednoduchá kompaktná jadrová vrtačka určená hlavne pre **požičovne, elektrikárov, kúrenárov, inštalatérov** a stavebné firmy **pri rekonštrukciách** domov, bytov a všade tam, kde je potrebné v konštrukcii vytvoriť otvor bez toho, aby bolo potrebné volať špecializovanú firmu.

## Základné údaje :

Výkonná vrtačka s vlastným stojanom  
Jednoduchá obsluha  
LED indikácia zaťaženia pre ľahšie ovládanie  
Jeden prevodový stupeň / jedna rýchlosť vrtania  
až do priemeru **160 mm**  
Kompaktná, ľahká, ale robustná  
Bezpečnostný vypínačový box  
Integrovaný držiak



K dispozícii vrtacie korunky priemerov

32, 42, 52, 62, 72-132, 152, 162 mm

## Technické údaje :

Maximálny priemer vrtacej korunky 160 mm  
Maximálna dĺžka vrtacej korunky 590 mm  
Upevnenie nástroja 1/2" a 1 1/4"

Výkon elektromotora 2000 W

Napätie 230V/50Hz

Váha 18 kg

